

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, 20 mm, da (CDM2BZ20-50TZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2BZ20-50TZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	BZ (Pokrywa tylna krótka, bez gwintu)
Średnica tłoka	20 mm
Skok	50
Działanie	T (Jednostronnego działania, ze sprężyną wysuwającą tłoczysko)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	BZ (pokrywa tylna krótka, bez gwintu)
Działanie	T (jednostronnego działania ciągnący)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDM2BZ20-50TZ
---------	---------------