



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, CDM2C32V-75AZ-M9BALS - SMC(CDM2C32V-75AZ-M9BALS) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDM2C32V-75AZ-M9BALS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu

Cylindry odporne na wodę

Skok

Amortyzator

Pręt i gwint

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl pojedynczego widełek

Średnica otworu 32 mm

Rc

Uszczelka FKM (guma fluorowa)

Skok 75 mm

Poduszka powietrzna

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

None

Bez uchwytu końca pręta

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, półprzewodnikowy wyłącznik automatyczny, przelotka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

1 szt.

Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDM2C32V-75AZ-M9BALS

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:17