



Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CDM2D20M-100Z-M9BAZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2D20M-100Z-M9BAZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	20 mm
Gwint przyłączy	Rc
Pierścień smarujący	M (Z funkcją smarowania)
Skok	100
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ośłona tłoczyska	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Typ	pneumatyczny
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	M9BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	M (z funkcją smarowania)
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDM2D20M-100Z-M9BAZ
---------	---------------------