



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 150 mm (CDM2E32-150AKZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2E32-150AKZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Pneumatyczny

Zintegrowany styl widełkowy

Średnica otworu 32 mm

Rc

Standardowy skok 150 mm

Poduszka powietrzna, Gwint zewnętrzny końcówki
tłoka, Plandeka odporna na wysoką temperaturę

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta,
bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm	Nr kat.	CDM2E32-150AKZ
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	Pneumatyczny		
Średnica tłoka D	32 mm		
Ośłona tłoczyska	K (ośłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 22:46