



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 160 mm (CDM2E32-160AZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2E32-160AZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Z automatycznym wyłącznikiem

Typ

Pneumatyczny

Styl montażu

Zintegrowany styl widełkowy

Średnica tłoka

Średnica otworu 32 mm

Typ gwintu portu

Rc

Sufiks dla cylindra

Poduszka powietrzna, gwint zewnętrzny końcówki tłoka, bez osłony tłoka

Znacznik podwójnego skoku

Bez oznaczenia dwóch suwów

Skok cylindra 2

Bez skoku cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta, bez osłony pręta

Uchwyt obrotowy

None

Uchwyt końca tłoka

None

Automatyczny przełącznik

Bez automatycznego przełącznika

Liczba automatycznych przełączników

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	160 mm	Nr kat.	CDM2E32-160AZ
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)		
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.		
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	Pneumatyczny		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	brak		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		