

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2E40-40SZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2E40-40SZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	40
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDM2E40-40SZ
---------	--------------