



Najszybsza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, średnica 25 mm  
(CDM2F25-200AZ) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**CDM2F25-200AZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Typ  
Styl montażu  
Średnica tłoka  
Typ gwintu portu  
Skok cylindra  
Sufiks dla cylindra  
Znacznik podwójnego skoku  
Skok cylindra 2  
Sufiks dla Cylindra2  
Uchwyt obrotowy  
Uchwyt końca tłoka  
Automatyczny przełącznik  
Liczba automatycznych przełączników  
Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Pneumatyczny  
Styl kołnierza po stronie tłoczyska  
Średnica otworu 25 mm  
Rc  
Standardowy skok 200 mm  
Poduszka powietrzna, gwint zewnętrzny końcówki  
tłoka, bez osłony tłoka  
Bez oznaczenia dwóch suwów  
Bez skoku cylindra 2  
Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu  
pręta, bez osłony pręta  
None  
None  
Bez automatycznego przełącznika  
2 szt. lub brak  
Standardowy

DANE TECHNICZNE

|                               |                                |         |               |
|-------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| Skok                          | 200 mm                         | Nr kat. | CDM2F25-200AZ |
| Amortyzacja                   | A (amortyzacja pneumatyczna)   |         |               |
| Sposób montażu                | F (kołnierz mocowany z przodu) |         |               |
| Rodzaj gwintu                 | Rc                             |         |               |
| Typ                           | pneumatyczny                   |         |               |
| Średnica tłoka D              | 25 mm                          |         |               |
| Czujnik położenia             | bez czujników                  |         |               |
| Magnes                        | D (wbudowany)                  |         |               |
| Ośłona tłoczyska              | brak                           |         |               |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania         |         |               |
| Wspornik wahliwy              | brak                           |         |               |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                           |         |               |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                           |         |               |