

Siłownik pneumatyczny, średnica 40, skok 280 (CDM2E40TF-280Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2E40TF-280Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	280
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ośłona tłoczyska	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	280 mm	Nr kat.	CDM2E40TF-280Z
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna		
Sposób montażu	E (ucho zintegrowane)		
Rodzaj gwintu	G		
Typ	pneumatyczny		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	brak		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		