



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, średnica 32 mm (CDM2E32-80JZ)
- SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2E32-80JZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)
Średnica tłoka	32 mm
Gwint przyłączy	Rc
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	80
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ośłona tłoczyska	J (Ośłona tłoczyska nylonowa)
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	80 mm	Nr kat.	CDM2E32-80JZ
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna		
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.		
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	Pneumatyczny		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	J (ośłona tłoczyska nylonowa)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		