



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, średnica 40 mm
(CDM2E40TN-100JZ-NW-M9BM) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2E40TN-100JZ-N(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint przyłączy	TN (Gwint NPT)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	100
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ośłona tłoczyska	J (Ośłona tłoczyska nylonowa)
Wspornik wahliwy	N (Wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)
Element wyposażenia tłoczyska	W (Końcówka widełkowa)
Czujnik położenia	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	M (1 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm	Nr kat.	CDM2E40TN-100JZ-N(1)
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna		
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.		
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)		
Rodzaj gwintu	NPT		
Przyłącze elektryczne	M (1 m)		
Typ	Pneumatyczny		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	J (ośłona tłoczyska nylonowa)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	N (wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)		
Element wyposażenia tłoczyska	W (Końcówka widełkowa)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		