



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2HD40-75Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDM2HD40-75Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	H (Pneumo-hydrauliczny)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint przyłączy	Rc
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	75
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	H (Pneumo-hydrauliczny)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDM2HD40-75Z
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:39