

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2L32TF-1610AZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDM2L32TF-1610AZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Średnica tłoka	32 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	1610
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ośłona tłoczyska	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	1610 mm	Nr kat.	CDM2L32TF-1610AZ
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)		
Rodzaj gwintu	G		
Typ	Pneumatyczny		
Średnica tłoka D	32 mm		
Ośłona tłoczyska	brak		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 01:27