



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny okrągły seria CM2 (CDM2L32-390Z-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2L32-390Z-M9NL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Wszechstronny

- Dopasuj go do wymagań aplikacji – Szeroka gama wariantów
- Zmniejsz długość całkowitą - W przypadku stosowania tłoczyska z gwintem wewnętrznym i/lub wersją z odciętym tyłem
- Zwiększ swobodę montażu – Różne opcje wsporników montażowych.

I wiele więcej

- Wielkości tłoka (mm): 20, 25, 32, 40
- Skoki do 300 mm
- Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna
- Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

DANE TECHNICZNE

Skok	390 mm
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ	Pneumatyczny
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9N- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDM2L32-390Z-M9NL
---------	-------------------