



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2L20-350JZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2L20-350JZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Pneumatyczny

Styl osiowej podstawy

Średnica otworu 20 mm

Rc

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny końca tłoka, plandeka nylonowa

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta, bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	350 mm	Nr kat.	CDM2L20-350JZ
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna		
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	pneumatyczny		
Średnica tłoka D	20 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	J (ośłona tłoczyska nylonowa)		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 22:09