



Siłownik pneumatyczny okrągły seria CM2 (CDM2U25TF-60AZ-NV-M9BWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDM2U25TF-60AZ-NV(1)**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Wszechstronny

- Dopasuj go do wymagań aplikacji – Szeroka gama wariantów
- Zmniejsz długość całkowitą - W przypadku stosowania tłoczyska z gwintem wewnętrznym i/lub wersją z odciętym tyłem
- Zwiększ swobodę montażu – Różne opcje wsporników montażowych.

I wiele więcej

- Wielkości tłoka (mm): 20, 25, 32, 40
- Skoki do 300 mm
- Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna
- Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.
Sposób montażu	U (zawieszenie wahliwe z przodu)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ	Pneumatyczny
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Wspornik wahlivy	N (wspornik wahlivy dołączony, ale niezamontowany)
Element wyposażenia tłoczyska	V (Końcówka oczkowa)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDM2U25TF-60AZ-NV(1)
---------	----------------------