

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, CDM2BZ40-10SFZ - SMC(CDM2BZ40-10SFZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2BZ40-10SFZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	BZ (Pokrywa tylna krótka, bez gwintu)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	10
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Gwint tłoczyska	F (Gwint wewnętrzny)
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	BZ (pokrywa tylna krótka, bez gwintu)
Działanie	S (jednostronnego działania, pchający)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Wspornik wahliwy	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Gwint na tłoczysku	F (gwint wewnętrzny)

Nr kat.	CDM2BZ40-10SFZ
---------	----------------