



Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CM2B32-10Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CM2B32-10Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Magnes	Brak
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Czujnik położenia	Bez czujników
Typ	Pneumatyczny
Średnica tłoka	32 mm
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Gwint przyłączy	Rc
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Skok	10
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ośłona tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	pneumatyczny
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym

Nr kat.	CM2B32-10Z
---------	------------