

Siłownik pneumatyczny, średnica 25 mm, skok 125 mm (CDM2U25-125SZ-NV-M9PSAPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2U25-125SZ-NV-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	U (Zawieszenie wahliwe z przodu)
Średnica tłoka	25 mm
Skok	125
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	N (Wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)
Element wyposażenia tłoczyska	V (Końcówka oczkowa)
Czujnik położenia	M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	SAPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm
Sposób montażu	U (mocowanie wahliwe z przodu)
Przyłącze elektryczne	SAPC (długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)
Działanie	S (jednostronnego działania, pchający)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	M9P (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Wspornik wahliwy	N (wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	V (końcówka z przegubem kulowym)
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym

Nr kat.	CDM2U25-125SZ-NV-(1)
---------	----------------------