



## Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2B40-1315AZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDM2B40-1315AZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Pneumatyczny

Podstawowy (z wypustkami po obu stronach)

Średnica otworu 40 mm

Rc

Poduszka powietrzna, gwint zewnętrzny końcówki  
tłoka, bez osłony tłoka

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu  
pręta, bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

|                               |                                          |         |                |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------|----------------|
| Skok                          | 1315 mm                                  | Nr kat. | CDM2B40-1315AZ |
| Amortyzacja                   | A (amortyzacja pneumatyczna)             |         |                |
| Sposób montażu                | B (wersja podstawowa)                    |         |                |
| Rodzaj gwintu                 | Rc                                       |         |                |
| Typ                           | pneumatyczny                             |         |                |
| Średnica tłoka D              | 40 mm                                    |         |                |
| Czujnik położenia             | bez czujników                            |         |                |
| Magnes                        | D (wbudowany)                            |         |                |
| Ośłona tłoczyska              | brak                                     |         |                |
| Pierścień smarujący           | nie wymaga smarowania                    |         |                |
| Wspornik wahliwy              | brak                                     |         |                |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                     |         |                |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                     |         |                |
| Gwint na tłoczysku            | końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym |         |                |