



## Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2HU40-150Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDM2HU40-150Z**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Powietrzno-hydrauliczny

Styl przegubu pręta

Średnica otworu 40 mm

Rc

Standardowy skok 150 mm

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta,  
bez osłony pręta

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta,  
bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	U (mocowanie wahliwe z przodu)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	H (pneumo-hydrauliczny)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym

Nr kat.

CDM2HU40-150Z