



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2L32-150JZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2L32-150JZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Z automatycznym wyłącznikiem

Typ

Pneumatyczny

Styl montażu

Styl osiowej podstawy

Średnica tłoka

Średnica otworu 32 mm

Typ gwintu portu

Rc

Skok cylindra

Standardowy skok 150 mm

Sufiks dla cylindra

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny końca tłoka, plandeka nylonowa

Znacznik podwójnego skoku

Bez oznaczenia dwóch suwów

Skok cylindra 2

Bez skoku cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta, bez osłony pręta

Uchwyt obrotowy

None

Uchwyt końca tłoka

None

Automatyczny przełącznik

Bez automatycznego przełącznika

Liczba automatycznych przełączników

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm	Nr kat.	CDM2L32-150JZ
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna		
Sposób montażu	L (łapy montowane na zewnątrz)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	pneumatyczny		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	J (ośłona tłoczyska nylonowa)		
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym		