

Siłownik pneumatyczny, standardowy, średnica 32 mm (CDM2D32-25SZ-XC6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2D32-25SZ-XC6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Pręt i gwint

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl podwójnego widełek

Średnica otworu 32 mm

Standardowy skok 25 mm

Jednostronnego działania, powrót sprężynowy

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Wykonany ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Działanie	S (jednostronnego działania, pchający)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Wspornik wahliwy	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym

Nr kat.	CDM2D32-25SZ-XC6
---------	------------------