



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2L40-25AZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2L40-25AZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Z automatycznym wyłącznikiem

Typ

Pneumatyczny

Styl montażu

Styl osiowej podstawy

Średnica tłoka

Średnica otworu 40 mm

Typ gwintu portu

Rc

Skok cylindra

Standardowy skok 25 mm

Sufiks dla cylindra

Poduszka powietrzna, gwint zewnętrzny końcówki tłoka, bez osłony tłoka

Znacznik podwójnego skoku

Bez oznaczenia dwóch suwów

Skok cylindra 2

Bez skoku cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta, bez osłony pręta

Uchwyt obrotowy

None

Uchwyt końca tłoka

None

Automatyczny przełącznik

Bez automatycznego przełącznika

Liczba automatycznych przełączników

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	L (łapy montowane na zewnątrz)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	pneumatyczny
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym

Nr kat.	CDM2L40-25AZ
---------	--------------