



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, CDM2E25-50AJZ - SMC(CDM2E25-50AJZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2E25-50AJZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Typ

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Pneumatyczny

Zintegrowany styl widełkowy

Średnica otworu 25 mm

Rc

Standardowy skok 50 mm

Poduszka powietrzna, gwint zewnętrzny końcówki
tłoka, planka nylonowa

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu
pręta, bez osłony pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm	Nr kat.	CDM2E25-50AJZ
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	E (ucho zintegrowane)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Typ	pneumatyczny		
Średnica tłoka D	25 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	J (ośłona tłoczyska nylonowa)		
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym		