



Siłownik pneumatyczny, średnica 40, skok 30 (CDM2E40TF-30AZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2E40TF-30AZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Z automatycznym wyłącznikiem

Typ

Pneumatyczny

Styl montażu

Zintegrowany styl widełkowy

Średnica tłoka

Średnica otworu 40 mm

Typ gwintu portu

G

Sufiks dla cylindra

Poduszka powietrzna, gwint zewnętrzny końcówki tłoka, bez osłony tłoka

Znacznik podwójnego skoku

Bez oznaczenia dwóch suwów

Skok cylindra 2

Bez skoku cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Gumowa poduszka, gwint zewnętrzny na końcu pręta, bez osłony pręta

Uchwyt obrotowy

None

Uchwyt końca tłoka

None

Automatyczny przełącznik

Bez automatycznego przełącznika

Liczba automatycznych przełączników

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	E (ucho zintegrowane)
Rodzaj gwintu	G
Typ	pneumatyczny
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym

Nr kat.	CDM2E40TF-30AZ
---------	----------------