



Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 40 mm (CDM2B20TF-40AZ1-XC6B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDM2B20TF-40AZ1-XC6B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	20mm
Gwint przyłączy	TF (G)
Skok	40
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Specjalne położenie przyłączy	Brak
Ze stali nierdzewnej	XC6B (Tłoczysko, nakrętka tłoczyska i nakrętka montażowa ze stali nierdzewnej)
Smar	Brak

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDM2B20TF-40AZ1-XC6B

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:01