



Siłownik pneumatyczny, średnica 25 mm, skok 400 mm (CDM2F25TF-400AZ1-M9BSAPC-XC3AB) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2F25TF-400AZ1-M9B

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	F (Kołnierz mocowany z przodu)
Średnica tłoka	25mm
Gwint przyłączy	TF (G)
Skok	400
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy
Przyłącze elektryczne	SAPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Specjalne położenie przyłączy	XC3AB (Położenie portu pokrywy przedniej: A, położenie portu pokrywy tylnej: B)
Ze stali nierdzewnej	Brak
Smar	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDM2F25TF-400AZ1-M9B
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 20:22