



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 125 mm (CDM2U32TF-125Z1-W-M9BW) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2U32TF-125Z1-W-M9

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	U (Zawieszenie wahliwe z przodu)
Średnica tłoka	32mm
Gwint przyłączy	TF (G)
Skok	125
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahlivy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	W (Końcówka widełkowa)
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Specjalne położenie przyłączy	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Smar	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDM2U32TF-125Z1-W-M9
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 23:05