

Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 100 mm (CDM2UZ32TF-100AZ1-Q-X446) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2UZ32TF-100AZ1(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	UZ (Zawieszenie wahliwe z przodu, bez gwintu z tyłu)
Średnica tłoka	32mm
Gwint przyłączy	TF (G)
Skok	100
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Q (Zakończenie tłoczyska)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Specjalne położenie przyłączy	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Smar	X446 (Smar PTFE)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDM2UZ32TF-100AZ1(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 21:40