

Siłownik pneumatyczny, średnica 40, skok 150 (CDM2C40TF-150AZ1-N-M9B-XC3AB) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2C40TF-150AZ1-N-M

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	C (Ucho pojedyncze)
Średnica tłoka	40mm
Gwint przyłączy	TF (G)
Skok	150
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	N (Wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Specjalne położenie przyłączy	XC3AB (Położenie portu pokrywy przedniej: A, położenie portu pokrywy tylnej: B)
Ze stali nierdzewnej	Brak
Smar	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDM2C40TF-150AZ1-N-M
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 21:40