



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2C40TF-135AZ-V-M9BAL-XC6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2C40TF-135AZ-V(3)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	C (Ucho pojedyncze)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	135
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ośłona tłoczyska	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	V (Końcówka oczkowa)
Czujnik położenia	M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Tłoczysko, nakrętka tłoczyska ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDM2C40TF-135AZ-V(3)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 23:05