



Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CDM2HE32-125Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDM2HE32-125Z**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	H (Pneumo-hydrauliczny)
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)
Średnica tłoka	32 mm
Gwint przyłączy	Rc
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	125
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDM2HE32-125Z
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:36