

Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CM2B40TF-1300Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2B40TF-1300Z

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	1300
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ośłona tłoczyska	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CM2B40TF-1300Z
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 22:09