



Siłownik pneumatyczny, podwójnego działania (CM2B20-25Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CM2B20-25Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Typ	Pneumatyczny
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	20 mm
Gwint przyłączy	Rc
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	25
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	pneumatyczny
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Ośłona tłoczyska	brak
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CM2B20-25Z
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:38