AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2x3/2, normalnie zamknięty/normalnie otwarty, 24V DC (JSY3C00-5U) - SMC



Numer artykułu SKU: JSY3C00-5U

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	JSY3000
Rodzaj napędu	Zawór 4-pozycyjny podwójny 3-portowy: N.C./N.O.
Specyfikacje przyłączy	Montaż podstawowy
Metoda odpowietrzania zaworu pilotowego	Indywidualne wydechy zaworu pilotowego
Typ pilota	Wewnętrzny pilot
Typ cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Tłumik przepięć i napięć udarowych oraz specyfikacja ogólna	Z tłumikiem przepięć/światła (niepolaryzowany)
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady

DANE TECHNICZNE

Wskaźnik stanu	ze wskaź. stanu
Ochrona przed przepięciami	tak
Zasilanie zaworu-pilota	wewnętrzne zasilanie pilota
Polaryzacja	typ niepolarny
Funkcja zaworu	C (2x3/2 NC/NO)
obwód oszczędzania energii	brak
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	JSY3C00-5U

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:30