



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 75 mm (C75E32-75S) - SMC



**Numer artykułu SKU:
C75E32-75S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Seria	75 (Standard)
Sposób montażu	E (Podwójne czopy ustalające)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	75
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczek)
Wspornik	Brak
Wyposażenie	Brak
Sposób montażu czujników	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłocznicy	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	E (podwójne czopy ustalające)
Wyposażenie	brak
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Sposób montażu czujników	brak
Wspornik	brak
Seria	75 (standard)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	C75E32-75S
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:07