



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 40 mm, skok 150 mm (C75E40-150S) - SMC



**Numer artykułu SKU:
C75E40-150S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Seria	75 (Standard)
Sposób montażu	E (Podwójne czopy ustalające)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	150
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczek)
Wspornik	Brak
Wyposażenie	Brak
Sposób montażu czujników	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Sposób montażu	E (podwójne czopy ustalające)
Wyposażenie	brak
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Sposób montażu czujników	brak
Wspornik	brak
Seria	75 (standard)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	C75E40-150S
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:01