



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 200 mm (C75E32-200) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
C75E32-200**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Magnes	Brak
Seria	75 (Standard)
Sposób montażu	E (Podwójne czopy ustalające)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	200
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna (standard)
Ostona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Wspornik	Brak
Wyposażenie	Brak
Sposób montażu czujników	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Zgarniacz	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy
Długi skok	Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna (standard)
Sposób montażu	E (podwójne czopy ustalające)
Wyposażenie	brak
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska
Sposób montażu czujników	brak
Wspornik	brak
Seria	75 (standard)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.

C75E32-200

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:05