



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 25 mm (C75E32-25C) - SMC



**Numer artykułu SKU:
C75E32-25C**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	E (Podwójne czopy ustalające)
Odporność na temperaturę	Brak
Magnes	Brak
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Czujnik położenia	Bez czujników
Średnica tłoka	32 mm
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Do małych prędkości	Brak
Skok	25
Zgarniacz	Brak
Sposób montażu czujników	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ostona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Wspornik	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy
Seria	75 (Standard)
Wyposażenie	Brak
Długi skok	Standardowy
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	E (podwójne czopy ustalające)
Wyposażenie	brak
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska
Sposób montażu czujników	brak
Wspornik	brak
Seria	75 (standard)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.

C75E32-25C

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:11