



Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym (CD75E32-150T-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CD75E32-150T-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Typ pokrywy głowicy	Podwójne wycięcie na końcach
Średnica tłoka	Średnica otworu 32 mm
Działanie	Jednostronnego działania, sprężyna wysuwająca
Uchwyt montażowy	None
Akcesorium	None
Styl montażu wyłącznika automatycznego	Styl montażu taśmowego
Automatyczny przełącznik	Bez przełącznika automatycznego (wbudowany magnes)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Sposób montażu	E (podwójne czopy ustalające)
Wyposażenie	brak
Działanie	T (jednostronnego działania ciągnący)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Wspornik	brak
Seria	75 (standard)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD75E32-150T-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 09:49