

Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 420 mm (CD75E32-420C-B-X2018)
- SMC



Numer artykułu SKU:
CD75E32-420C-B-X2018

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Seria	75 (Standard)
Sposób montażu	E (Podwójne czopy ustalające)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	420
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Bez ostony tłoczyska
Wspornik	Brak
Wypożenie	Brak
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Zgarniacz	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy

Długi skok

X2018 (Długi skok)

DANE TECHNICZNE

Skok	420 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	E (podwójne czopy ustalające)
Wyposażenie	brak
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Wspornik	brak
Seria	75 (standard)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD75E32-420C-B-X2018
---------	----------------------