



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 75 mm (CD75E32-75C-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CD75E32-75C-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Seria	75 (Standard)
Sposób montażu	E (Podwójne czopy ustalające)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	75
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Wspornik	Brak
Wyposażenie	Brak
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Zgarniacz	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy
Długi skok	Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	E (podwójne czopy ustalające)
Wyposażenie	brak
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Wspornik	brak
Seria	75 (standard)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CD75E32-75C-B

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:17