



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik okrągły, średnica 32 mm, skok 934 mm (CD75E32-934CM-B-M9BL-X2018) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD75E32-934CM-B-M(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Seria	75 (Standard)
Sposób montażu	E (Podwójne czopy ustalające)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	934
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Wspornik	M (Łapy, 2 szt.)
Wyposażenie	Brak
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Zgarniacz	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy

Długi skok

X2018 (Długi skok)

DANE TECHNICZNE

Skok	934 mm	Nr kat.	CD75E32-934CM-B-M(1)
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	E (Podwójne czopy ustalające)		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Wyposażenie	brak		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska		
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)		
Wspornik	M (łapy, 2 szt.)		
Seria	75 (Standard)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		