



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 40, skok 50 (CD75E40-50C-B-XC6A) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD75E40-50C-B-XC6A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Seria	75 (Standard)
Sposób montażu	E (Podwójne czopy ustalające)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	50
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Wspornik	Brak
Wyposażenie	Brak
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Zgarniacz	Brak
Ze stali nierdzewnej	Tłoczysko, nakrętka tłoczyska ze stali nierdzewnej
Długi skok	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm	Nr kat.	CD75E40-50C-B-XC6A
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	E (podwójne czopy ustalające)		
Wyposażenie	brak		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska		
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)		
Wspornik	brak		
Seria	75 (standard)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		