



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 70 mm (CD75E32-70-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CD75E32-70-A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Sposób montażu	E (Podwójne czopy ustalające)
Odporność na temperaturę	Brak
Magnes	D (Wbudowany magnes)
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna (standard)
Czujnik położenia	Bez czujników
Średnica tłoka	32 mm
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Do małych prędkości	Brak
Skok	70
Zgarniacz	Brak
Sposób montażu czujników	A (Montaż na szynie)
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ostona tłoczyska	Bez ostony tłoczyska
Wspornik	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy
Seria	75 (Standard)
Wyposażenie	Brak
Długi skok	Standardowy
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	70 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna (standard)
Sposób montażu	E (podwójne czopy ustalające)
Wyposażenie	brak
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Wspornik	brak
Seria	75 (standard)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CD75E32-70-A