



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 70 mm (CD75E32-70S-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CD75E32-70S-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Seria	75 (Standard)
Sposób montażu	E (Podwójne czopy ustalające)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	70
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczek)
Wspornik	Brak
Wyposażenie	Brak
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłocznika	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	70 mm
Sposób montażu	E (podwójne czopy ustalające)
Wyposażenie	brak
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Wspornik	brak
Seria	75 (standard)
Opcje zakończenia tloczyska	brak

Nr kat.	CD75E32-70S-B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:05