

Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 45 mm (CD75E32-45-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD75E32-45-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Seria	75 (Standard)
Sposób montażu	E (Podwójne czopy ustalające)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	45
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna (standard)
Ostona tłoczyska	Bez osłony tłoczyska
Wspornik	Brak
Wyposażenie	Brak
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Zgarniacz	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy
Długi skok	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	45 mm	Nr kat.	CD75E32-45-B
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna (standard)		
Sposób montażu	E (podwójne czopy ustalające)		
Wypożażenie	brak		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska		
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)		
Wspornik	brak		
Seria	75 (standard)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		