

Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 400 mm (CD76E32-400C-B-X2018)
- SMC



Numer artykułu SKU:
CD76E32-400C-B-X2018

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	E (Gwinty z obu stron)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	400
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Standardowy
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy
Długi skok	X2018 (Długi skok)

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm	Nr kat.	CD76E32-400C-B-X2018
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	E (gwinty z obu stron)		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	standardowy		
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		