



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 40 mm, skok 150 mm (CD76E40-150C-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD76E40-150C-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	E (Gwinty z obu stron)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	150
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Standardowy
Sposób montażu czujników	A (Montaż na szynie)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy
Długi skok	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	E (gwinty z obu stron)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	standardowy
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD76E40-150C-A
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:54