

Siłownik okrągły, średnica 32 mm, skok 125 mm (CD76E32-125C-A-XC6B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD76E32-125C-A-XC6B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	E (Gwinty z obu stron)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	125
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Standardowy
Sposób montażu czujników	A (Montaż na szynie)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Tłoczysko, nakrętka tłoczyska i nakrętka montażowa ze stali nierdzewnej
Długi skok	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm	Nr kat.	CD76E32-125C-A-XC6B
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	E (gwinty z obu stron)		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Ośłona tłoczyska	standardowy		
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		